

サービス データ

サービス データ

項 目		サービス データ		
点火プラグ	エンジン型式	プラグ型式	NGK	デンソー
		KF-VE型	LKR7C	XU22HR9
		KF-DET型	ILKR7D9 (イリジウム プラグ)	SXU22HPR9 (イリジウム プラグ)
ファン ベルト	たわみ量 (mm) 押力98N{10kgf}時	7.6~9.3 (点検時)  点検位置		
アイドル回転数 (rpm)		800		
ブレーキ ペダル	遊び (mm)	0.5~3.0		
	床板とのすき間 (mm) (踏力294N{30 kgf}時)	75.8以上		
駐車ブレーキ	踏みしろ (踏力245N{25 kgf}時)	4~6ノッチ		
バッテリー	電波式リモコンドアロック装着車 (FWD車)	26B-17L		
	キーレス アクセス装着車 (FWD車)	34B-19L		
	寒冷地仕様車、AWD車	44B-20L		
フューエル タンク	容量 (ℓ) (無鉛ガソリン使用)	36 (FWD)、34 (AWD)		
ウォッシャー タンク	容量 (ℓ)	2.0		

項 目		サービス データ
エンジン オイル	使用オイルと 交換時期	ターボ車以外 アミックス*2 モーターオイルSAE5W-30または0W-20 (API分類SJ以上) 6か月ごとまたは、10,000kmごと(5,000kmごと*1)の どちらか早い方
		ターボ車 アミックス*2 モーターオイルSAE5W-30 (API分類SJ以上) 6か月ごとまたは、5,000kmごと(2,500kmごと*1)の どちらか早い方
	交換量(ℓ)	オイル交換時 約2.6(A/T車)、約2.7(CVT車)
		オイルとオイルフィルター (オイルクリーナー) 交換時 約2.8(A/T車)、約2.9(CVT車)
オイルフィルター (オイルクリーナー)	交換時期	10,000kmごと(5,000kmごと*1)
トランスミッション オイル	交換時期	A/T車 100,000kmごと
		CVT車 50,000kmごと
	使用オイル	A/T車 アミックス*2ATF D3-SP
		CVT車 アミックス*2CVTフルード-DC
	交換量(ℓ)	A/T車 約1.5(ドレン)、約3.76(全容量)
		CVT車
トランスファオイル	交換時期	100,000kmごと
	使用オイル	アミックス*2デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)
	交換量(ℓ)	約0.57

△注意

CVT車のトランスミッション オイルを交換する場合

- スバル指定オイル（アミックス*2 CVTフルード-DC）のみご使用ください。ほかのオイルを使用したり、混合して使用すると、故障するおそれがあります。オイルの交換については、必ずスバル販売店にご相談ください。

*1 シビア コンディション条件での定期交換の場合

シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し(8km以下/回)または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

*2 「アミックス」または「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。当社は使用許諾に基づき使用しております。

項 目		サービス データ
リヤ デファレンシャル オイル	交換時期	30,000kmまたは2年(初回は3年)
	使用オイル	アミックス*2 デファレンシャルハイポイドギヤオイルSAE80W-90 (API分類GL-5)
	交換量(ℓ)	約0.81
ブレーキオイル	交換時期	2年ごと(初回は3年)
	使用オイル	アミックス*2 ブレーキフルード(DOT3相当)
エアクリーナーエレメント	交換時期	40,000kmごと(20,000kmごと*1)
冷却水 (除くりザーバータンク)	交換時期	2年ごと(初回は3年)
	使用液	アミックス*2 ロングライフ クーラント(高防錆力タイプ)
	規定濃度(%)	30(寒冷地50)
	全容量(ℓ)	ターボ車以外
ターボ車		約3.2

*1 シビア コンディション条件での定期交換の場合
シビア コンディション条件とは、走行距離大(20,000km以上/年)や短距離走行の繰り返し(8km以下/回)または外気温が氷点下での繰り返し走行が多い場合などに適用します。
詳しくは別冊の「メンテナンス ノート」を参照してください。

*2 「アミックス」または「AMMIX」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。
当社は使用許諾に基づき使用しております。

タイヤ サイズ	タイヤ空気圧 (空車時: kPa{kgf/cm ² })				タイヤの溝の 深さ(mm)	タイヤ位置 交換時期
	前 輪		後 輪			
	一般	高速	一般	高速		
145/80R13	240{2.4}				1.6以上	5,000kmごと
155/65R14						
165/55R15						
T105/90 D12(応急用タイヤ)	420{4.2}					—
T105/70 D14(応急用タイヤ)						

MEMO

Dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.