

車名・型式	スバル・DBA-VM4	スバル・DBA-VMG
	1.6STI Sport EyeSight	2.0STI Sport EyeSight
車種	1.6L DOHC 直噴ターボDIT	2.0L DOHC 直噴ターボDIT
	AWD(常時全輪駆動)	
	リニアトロニック	スポーツリニアトロニック

■ 寸法・重量・定員

全長×全幅(mm)	4690×1780	
全高(mm)	1490 注1	
室内長×室内幅×室内高(mm)*	2005×1490×1205 注2	
ホイールベース(mm)	2650	
トレッド[前/後](mm)	1530/1540	
最低地上高(mm)*	135	
車両重量(kg)	1560 注3	1570 注3
乗車定員(名)	5	
車両総重量(kg)	1835 注3	1845 注3

■ 性能

最小回転半径(m)	5.5	
燃料消費率(km/L) (国土交通省審査値)◆	16.0	13.2
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置	—
	筒内直接燃料噴射装置/可変バルブタイミング/電動パワーステアリング/自動無段変速機	

■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ

ステアリング歯車形式	ラック&ピニオン式	
ステアリングギヤ比	14.5 : 1	
サスペンション[前輪/後輪]*	ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架	
主ブレーキ形式	2系統油圧式(倍力装置付)	
ブレーキ[前/後]	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク	
駐車ブレーキ形式(後2輪制動)	電気式	

■ エンジン

	FB16	FA20
型式・種類	水平対向4気筒	
	1.6L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボDIT	2.0L DOHC 16バルブ デュアルAVCS 直噴ターボDIT
内径×行程(mm)	78.8×82.0	86.0×86.0
総排気量(cc)	1599	1998
圧縮比*	11.0	10.6
最高出力[ネット] [kW(PS)/rpm]	125(170)/4800-5600	221(300)/5600
最大トルク[ネット] [N・m(kgf・m)/rpm]	250(25.5)/1800-4800	400(40.8)/2000-4800
燃料供給装置	筒内直接燃料噴射装置	
燃料タンク容量(L)	60	
燃料種類	無鉛レギュラーガソリン	無鉛プレミアムガソリン 注4

■ トランスミッション

変速機形式	リニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速	スポーツリニアトロニック(マニュアルモード付) 前進無段 後退1速
変速比(第1速~第6速)	3.581~0.570 [マニュアルモード時 1速3.560/2速2.255/ 3速1.655/4速1.201/5速0.887/6速0.616] 注5	3.105~0.482 [マニュアルモード時 1速3.105/2速1.983/ 3速1.454/4速1.057/5速0.779/6速0.542] 注5 注6
変速比(後退)	3.667	2.077
減速比	3.900	4.111

\*社内測定値および社内型式名(方式名)

注1: ルーフアンテナを含む数値。ルーフ高は1470mmになります。 注2: サンルーフ装着車は室内高が-25mmとなります。

注3: サンルーフ装着車は車両重量/車両総重量が+10kgとなります。

注4: 無鉛プレミアムガソリンが入手できない時は無鉛レギュラーガソリンを使うこともできますが、エンジン性能は低下します。

注5: マニュアルモード時の各変速ポジションにおける代表的な変速比です。

注6: スポーツ・シャープモード時は8速となり、変速比は以下のように変わります。1速3.105/2速2.334/3速1.815/4速1.499/5速1.221/6速1.000/7速0.831/8速0.707

◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。

◆燃料消費率はインテリジェントモード時の数値です。

■エンジンの出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■DIT=Direct Injection Turbo

■リニアトロニック=フル電子制御自動無段変速機

■GT TOURER、LEVORG、DIT、EyeSight、TouringAssist、RAB、Lineartronic、Active Torque Vectoring、SI-DRIVE、BOXER、AVCS、VTD、新環状力骨構造、Welcome Lighting、アクセスキー、WR BLUE、ダブルアールブルー、New、SUBARU、SAFETYロゴマーク、アイサイトロゴマーク、アイサイト+プラス、STI、STIロゴ、SUBARU残備設定型クレジット、安心プロテクト3ロゴマークは株式会社SUBARUの登録商標です。

■製造事業者 株式会社SUBARU

3面図(1.6STI Sport EyeSight) 単位: mm

