

■環境仕様書

[] 内は4WD車の数値

		レックス								
グレード名		G	Z	G HYBRID	Z HYBRID					
車両型式		5BA-A201F [3BA-A210F]		5AA-A202F						
エンジン	エンジン型式	WA-VE [1KR-VET]		WA-VEX						
	総排気量(cc)	1196 [996]		1196						
	種類	直列3気筒 DOHC 12バルブ [直列3気筒 DOHC 12バルブインタークーラーターボ]		直列3気筒 DOHC 12バルブ						
	燃料種類	無鉛レギュラーガソリン								
駆動装置	駆動方式	2WD [4WD]		2WD						
	変速機	CVT		—						
車両重量(kg)		970 [1040]	980 [1050]	1060	1070					
環境性能情報	JC08モード	燃費値(km/L) (国土交通省審査値)◆	24.6 [21.2]	23.6 [21.2]	34.8					
		CO ₂ 排出量(g/km)	94 [110]	98 [110]	67					
	WLTCモード	燃費値(km/L) (国土交通省審査値)◆	20.7 [17.4]		28.0					
		CO ₂ 排出量(g/km)	112 [133]		83					
		市街地モード(WLTC-L)	15.9 [13.4]		29.6					
		郊外モード(WLTC-M)	21.9 [18.7]		30.2					
		高速道路モード(WLTC-H)	22.9 [18.9]		26.1					
	燃費基準達成レベル			2030年度燃費基準75%達成 [2030年度燃費基準60%達成]						
				2030年度燃費基準達成 (100%)						
	適合規制			平成30年規制						
	低排出ガス車認定レベル			平成30年基準50%低減 [-]						
	試験モード			WLTC						
排出ガス	基準値	CO(g/km)	1.15							
		NMHC(g/km)	0.05 [0.10]							
		NOx(g/km)	0.025 [0.05]							
	騒音	適合規制	平成28年規制							
エアコン冷媒の種類(GWP値注1)/使用量(g)	加速騒音規制値(dBA)			70						
				HFO-1234yf (1注2)/350						
				自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)						
環境負荷物質の削減	鉛*	自工会2006年目標達成 (1996年比1/10以下)								
	水銀*	自工会目標達成 (2005年1月以降使用禁止)								
	六価クロム	自工会目標達成 (2008年1月以降使用禁止)								
	カドミウム	自工会目標達成 (2007年1月以降使用禁止)								
	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロントリヤバンパーなど							
環境負荷物質使用状況等	再生材の使用		ダッシュサインサー、シートアンドートレイ、エンジンアンダーカバーなど							
	樹脂・ゴム部品への材料表示		あり							
	鉛	使用部品:電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子								
	水銀	全廃済み								
	六価クロム	全廃済み								
	カドミウム	全廃済み								

注1: GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)

注2: フロン法において、乗用車用エアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

◆燃料消費率は定められた試験条件のもとでの数値です。したがって、実際の走行時には、気象、道路における交通の混雑の状態、運転方法に応じて燃料消費率が異なってきます。

◆WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。

■CO₂排出量は燃費からの換算値です。

■自工会目標適用除外部品

*1: 鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)

*2: ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピューションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

低燃費+低排出ガス性能の向上のために

SUBARUは、力強い走りと燃費性能、低排出ガス性能を両立するための取り組みを積極的に行っていきます。

燃費基準達成レベル	2030年度燃費基準達成 (100%)	G HYBRID Z HYBRID
	2030年度燃費基準75%達成	G 2WD車 Z 2WD車
	2030年度燃費基準60%達成	G 4WD車 Z 4WD車
低排出ガス車認定レベル	平成30年基準50%低減	G 2WD車 Z 2WD車 G HYBRID Z HYBRID



2030年度燃費基準達成(100%)



2030年度燃費基準75%達成



2030年度燃費基準60%達成



平成30年排出ガス基準50%低減

車室内VOC*の低減

鼻、のどなどへの刺激の原因とされるホルムアルデヒド等のVOCを低減するために、内装部品に使用する素材や接着剤を見直すことで、その放出量を抑制し、厚生労働省が定めた室内濃度指針値以下としました。

*VOC=Volatile Organic Compounds (揮発性有機化合物)

環境負荷物質の低減

廃棄時に漏出する恐れがある環境負荷物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム)の削減は、自工会の目標を達成しています。

■リサイクル料金表

- 自動車リサイクル法により、下表のリサイクル料金が別途必要になります。
- リサイクル預託金を預託済みの自動車を、中古車として譲渡する場合には、車両価値金額に加えリサイクル預託金相当額を新所有者からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

車種	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダースト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	6,810円	2,430円	0円	130円	290円	9,660円